



INSTRUÇÕES DE CUIDADO.

SAIBA O QUE FAZER PARA NÃO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA

Ao escolher a Película de Proteção de Pintura STEK AUTOMOTIVE você ganha tranquilidade. Isto, porque temos uma das mais abrangentes garantias do mercado.

GARANTIA PELO PRAZO ESTIPULADO
DYNOSHIELD 10 ANOS
DYNOLITE 5 ANOS
DYNOBLACK 7 ANOS
DYNOSMOKE 7 ANOS
DYNOSHADE 7 ANOS

A GARANTIA DEIXA DE TER EFEITO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

> Se a instalação não for realizada por aplicador certificado.

> Se for constatado mau uso do produto (Qualquer uso indevido ou manuseio inadequado da película não é coberto pela garantia do produto).

CUIDADO: Não deve-se limpar a película dentro das 72 horas após a sua aplicação, pois isso pode afetar a adesão, o que pode resultar no seu descolamento. Solventes e detergentes corrosivos também não devem ser utilizados.

LAVAGEM: Os produtos aditivos e a condição das escovas rotativas podem prejudicar a aderência das películas. A STEK não se responsabiliza por esses efeitos que podem prejudicar a aderência da película.

> É necessário aguardar 72 horas após a instalação para lavar seu carro.

> É necessário 72 horas após a instalação para conduzir o veículo em velocidade superior a 80 km.

> Microarranhões na película podem sumir em 1-4 horas ao sol. Em condições mais frias, ou para acelerar o processo, despeje água morna sobre a área afetada.

> Usar apenas pano macio ou toalhas de microfibra na película para aumentar a vida útil da película.

> NÃO usar máquina de alta pressão com frequência, apenas o suficiente para fazer a limpeza evitando focar pressão nas bordas e cantos.

> NÃO limpar ou esfregar a película sob luz solar direta ou quando a película estiver quente.

> NÃO usar produtos abrasivos na película.

> NÃO usar ceras de carro tingidas ou coloridas na película, apenas cera líquida neutra de alta performance.

> NÃO usar esponjas ásperas nem papel toalha.

> NÃO usar a unha para limpar as bordas, porque isto acabará descascando a película.

> Remova insetos, fezes de aves, seiva de árvore ou manchas o mais rapidamente possível com água e detergente neutro para evitar efeitos corrosivos na película.

> Excrementos de aves possuem ph ácido e podem danificar a estrutura das películas, por isso é muito importante remover as mesmas o mais rápido possível.